

Link do produktu: <https://www.czynnecaladobe.pl/plyta-indukcyjna-zintegrowana-z-okapem-franke-maris-2gether-ellipse-fma-8372-4rc-hi-3400731878-p-22779.html>



Płyta indukcyjna zintegrowana z okapem Franke Maris 2gether Ellipse FMA 8372 4RC HI 340.0731.878

Cena	5 320,00 zł
Dostępność	3 dni - wysyłka do 72h
Kod producenta	340.0731.878
Producent	Franke

Opis produktu

Maris 2gether Ellipse FMA 8372 4RC HI FRANKE jest urządzeniem typu dwa w jednym. Składa się z płyty indukcyjnej połączonej z wbudowanym okapem. Okap uruchamia się automatycznie po włączeniu płyty i dostosowuje moc pochłaniania do poziomu intensywności jej pracy. Wlot zlicowany jest z powierzchnią płyty, co umożliwia przesuwanie naczyń bez konieczności ich podnoszenia. Bezramkowa płyta indukcyjna z czarnym szkłem może być wbudowana w blat lub zamontowana na równi z blatem. Płyta oraz okap są obsługiwane za pomocą panelu dotykowego na szkle, a wszystkie elementy elektroniczne, łącznie z silnikiem, są wodoszczelne na wypadek zalania. Okap przystosowany do pracy w trybie otwartym.

Informacje o produkcie

EAN/UPC 7612986484212

Nazwa koloru Franke Czarny

Wykończenie Szkło

Regulacja mocy maksymalnej Tak

Cechy i funkcje produktu

Sterowanie Dotykowe Touch Control

Kolor wyświetlacza Czerwony

Liczba pól grzewczych 4

Silnik wodoodporny Tak

Minutnik Tak

Funkcja booster 4

Funkcja pauzy stop&go Tak

Kolor wyświetlacza Nie dotyczy

Klasa efekt. filtra p/tłuszcz. C

Typ filtra przeciw tłuszczowego Aluminium

Filtr węglowy Nie

Wymiary

Wymiary płyty w cm 83X52

Instalacja

Typ filtra Do okapu zinteg. z płytą

Dane techniczne

Łączna moc 7.2

Napięcie i częstotliwość 220-240V 50-60Hz

Dane identyfikacyjne

Marka Franke

Rodzina produktów Maris

Linia MARIS 2GETHER ELLIPSE

Cechy produktu

Łączone typu bridge Tak

Blokada przed dziećmi Tak

Klasa energetyczna A+

Funkcja utrzymywania w cieple Nie

Funkcja roztopiania Tak

Grill Nie

Nazwa dmuchawy D48

Supply Cord Tak

Wtyczka w komplecie Bez wtyczki

Wymiar cewki – poz. 1 (w cm) Ø 20

Wymiar cewki – poz. 2 (w cm) Ø 20

Wymiar cewki – poz. 3 (w cm) Ø 20

Wymiar cewki – poz. 4 (w cm) Ø 20

Blokada rodzicielska Tak

Przywrócenie ustawień Nie

Funkcja podgrzania Tak

Funkcja Dry Nie

Funkcja automatyczna Tak

Automatyczna kłapa Nie

Pola Flexi Nie

Liczba stref Bridge 2

Liczba stref Flexi 0

Sterowanie Direct touch control

Liczba poziomów mocy płyty 9 + Booster

Wskaźnik nasyc. filtra p/tłusz Tak

Parametry

Bieg	1	2	3	Intensywny1	Intensywny
Wydajność (m ³ /h)	200	290	390	550	680
Maksymalne ciśnienie (Pa)	45	90	170	350	500
Moc silnika (W)	20	30	60	130	240
Głośność (dBA)	43	52	59	67	72